BD110S 灯具规格书

项目名称:	
灯具名称: 灯具编号:	应用位置:
产品外形图	尺寸图

产品描述

BD110S是爱克股份专为户外景观照明设计的一款台阶用步道灯,其有专为台阶所设计的三角形贴合结构,支持双向安装,可用于文旅景观照明中台阶步道的投洗亮化应用。

产品特性产品参数

主要材质: 高强度压铸铝 光源类型: 表面处理: 喷粉 最大功率: 6W 出光面: 钢化玻璃 工作电压: DC24V 光学系统: 透镜 光源寿命: ≥35000 h 色温/显指/SDCM: 2700-6500K; Ra80; SDCM≤5 配件/支架: 安装支架 防护等级: IP66 出光角度: 6° /8° /10° /15° /20° /30° /45° /60° 电气等级: CLASS III 控制协议: ON/OFF


储存温度: -40 ~ 70° C 安全认证: CCC、CE、CQC、FCC、CB、ROHS

选型型号

型号	工作电压	功率(W)	光源	控制协议	灰度等级	能效值	灯体颜色
BD110S	DC24V	6W	3颗W	ON/OFF	65536	≥701m/W	1-银灰色 2-定制色

示例: BD110S 3W 01

配光曲线@3000K



型	号:	BD110S 3W 01
光 束	角:	10°
系统 功	率:	6W/PC
系统光通	量:	4201m
中心 光	瑶.	/