

## 格栅屏A/B系列规格书


项目名称:

灯具名称:  灯具编号:  应用位置:

### 产品外形图



### 尺寸(mm)



### 产品描述

LED格栅屏系列产品是爱克莱特专为户外景观照明设计的一款铝型材外壳 LED格栅屏；产品轻巧，高通透，适用于玻璃幕墙、建筑外墙和户外大屏等媒体广告应用。

### 产品特性

主要材质: 铝型材  
 表面处理: 喷粉  
 单元方向: 水平/垂直  
 安装方式: 前安装/后安装  
 刷新率: >3KHz  
 防护等级: IP66  
 电气等级: CLASS III/CLASS I  
 工作温度: -40 ~ 50° C  
 储存温度: -40 ~ 70° C

### 产品参数

光源类型: 3535 RGB 3in1 LED  
 最大功率: 800W/m²  
 工作电压: DC36-48V、AC176-264V  
 光源寿命: ≥35000 h  
 单像素光源颗数: 1颗RGB  
 可视角度: 120°  
 控制协议: DMX512/DVI/视频卡  
 灰度等级: 65536  
 安全认证: CCC、CE、CQC、FCC、CB、ROHS

### 选型型号

型号	工作电压	峰值功率(W)	平均功率(W)	像素间距(mm)	控制协议	色温	表面亮度(cd/m²)	通透率	分辨率(dot/m²)	换帧频率	单元方向	重量(kg/m²)	尺寸(mm)	灯体颜色
GS2525A	DC 36-48V	480W/m²	160W/m²	25*25.6		RGB	>4800	>42%	1600			14.4		
GS2550A	DC 36-48V	240W/m²	80W/m²	25*51.2	DMX512	RGB	>2400	>66%	800	>25Hz	水平/垂直	8.76	1000*256	
GS3232A	DC 36-48V	300W/m²	100W/m²	31.25*31.25		RGB	>3000	>52%	1024			12.1		
GS5050A	DC 36-48V	120W/m²	40W/m²	50*51.2		RGB	>1200	>66%	400			8.7		1-银灰色
GS1616B	AC 176-264V	800W/m²	260W/m²	15.6*15.6		RGB	>8000	>29%	4096		垂直	27.4	1000*500	2-定制色
GS2525B	AC 176-264V	480W/m²	160W/m²	25*25.6	DVI/视频卡	RGB	>4800	>41%	1600	>60Hz		18		
GS2536B	AC 176-264V	350W/m²	120W/m²	25*36.5		RGB	>3500	>55%	1120		水平/垂直	16	1000*256	
GS3232B	AC 176-264V	300W/m²	100W/m²	31.25*31.25		RGB	>3000c	>50%	1024			17.1		